
높낮이조절 캐스터



바퀴선택에 대한 가이드 : 높낮이조절 캐스터

							-11-1	-10-1-	
이미지	구분	바퀴설명	바퀴코드	바퀴외경 mm	바퀴폭 mm	축경 mm	허브길이 mm	허용하중 Kg	베어링 규격
			NYN-40-20	40	20	7	22	60	X
1			NYN-50-25	50	25	10	27	280	X
	NYN	나일론66(Shore D70)베어링 없음	NYN-63-28	63	28	12	32	550	X
		11-10 100	NYN-72-25	72	25	12	28	Kg 규격 60 X 280 X 550 X 350 X 1,000 X 60 X 280 X 550 X 1,000 X 280 = 550 = 350 </td <td>X</td>	X
			NYN-75-30	75	30	12	35	1,000	X
O	NYD	- 나일론66(Shore D70) - 볼베어링 2개	NYD-75-55	75	55	12	55	700	6301 ZZ
			MCN-40-19	40	19	7	21	60	X
			MCN-49-25	49	25	10	27	280	X
	MCN	- MC나일론(Shore D80) - 베어링 없음	MCN-62-28	62	28	12	33	550	X
		. 10 8.1	MCN-74-30	74	30	12	34	1,000	X
			MCN-90-55	90	55	18	56	1,500	X
		- 주형우레탄(Shore D70)	HUP-50-25	50	25	10	27	280	플레인
(***)	HUP	– 알루미늄 코어	HUP-63-28	-28 63 28	28	12	32	550	플레인
		- 플레인 베어링	HUP-75-30	75	30	12	35	800	플레인









높낮이조절 캐스터

GD 높낮이조절 캐스터란?

Smart Solution for both easy movement & leveling set

FOOT MASTER® 높낮이조절 캐스터는 세계 표준의 기술로 글로벌 시장을 리드하고 있습니다.



FOOT MASTER® 높낮이조절 캐스터는 이동과 고정 설치가 동시에 가능합니다. 또한, 해당 캐스터가 가진 고무패드는 미세한 진동을 잡아주어 장비를 완벽하게 고정된 상태로 유지시켜 줍니다. 장비 설치 및 이동시 캐스터와 고정용 레벨 장치가 각각 사용되었으나 두 기능이 하나의 캐스터에 합쳐집니다. 설치물의 lay—out 변경이 필요한 경우, 고무패드를 조정하여 간편하게 이동이 가능하며, 다목적 캐스터의 역할을 완벽하게 수행합니다.

주요특징

레벨러와 캐스터가 결합된 신개념의 기능성 캐스터: 2 in 1 시스템으로 불필요한 작업을 제거하고 작업자의 업무 효율을 향상시킵니다.




높낮이조절 캐스터

GD series












Brackets: 프레스 플레이트(150시리즈: 단조), 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 오렌지 핸들 또는 스패너를 통한 높이 조절(120/150시리즈: 스패너만 사용), NBR 진동방지패드(120시리즈: ABS 또는 AL, 150시리즈: AL)

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 2

회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	mm *	mm	mm	mm	mm
GD-40-F		40	20	60	70+10	30	55x55	42x42	6.5
GD-60-F		50	25	280	82+10	36	73x73	58x58	7 or 8,5
GD-80-F	NYN	63	28	550	103+15	46	90x90	70x70	9
GD-100-F		75	30	800	120+12	53	95x95	70x70	11
GD-120-F		75	30	1,000	120+12	53	95x95	70x70	11
GD-40-F		40	19	60	70+10	30	55x55	42x42	6.5
GD-60-F		49	25	280	82+10	36	73x73	58x58	7 or 8.5
GD-80-F	MONI	62	28	550	103+15	46	90x90	70x70	9
GD-100-F	MCN	74	30	800	120+12	53	95x95	70x70	11
GD-120-F		74	30	1,000	120+12	53	95x95	70×70	11
GD-150-F		90	55	1,500	132+15	69	100×100	70×70	13
GD-60-F		50	25	280	82+10	36	73x73	58x58	7 or 8.5
GD-80-F	HUP	63	28	550	103+15	46	90x90	70x70	9
GD-100-F		75	30	800	120+12	53	95x95	70x70	11

선택사항



				(0)	Ever yearest	(a) POT MASIFU	THE PARTY OF THE P
제품코	<u>I</u> E	NYN	MCN	HUP	–FBL	-CEN	-CUR
제품특	징 L	- 일론66(D70)	MC나일론(D80)	주형우레탄(D70)	검정색 프레임	대전방지패드	우레탄패드
적용모	델	40 ~ 120	40 ∼ 150	60 ∼ 100	40 ∼ 150	40 ~ 100	40 ∼ 100

높낮이조절 캐스터


GD series











Brackets: 프레스 플레이트(100/120시리즈: 단조), 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 오렌지 핸들 또는 스패너를 통한 높이조절(120시리즈: 스패너만 사용), NBR 진동방지패드(120 시리즈: ABS 또는 AL)

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 2

								.0 .0
회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	₩ mm	mm	III.	mm
GD-40-S		40	20	60	70+10	30	M8x1,25P	10
GD-60-S		50	25	280	82+10	36	M12x1,75P M16x2,0P	18
GD-80-S	NYN	63	28	550	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GD-100-S		75	30	800	120+12	53	M16x2.0P	24
GD-120-S		75	30	1,000	120+12	53	WITOXZ,UP	24
GD-40-S		40	19	60	70+10	30	M8x1,25P	10
GD-60-S		49	25	280	82+10	36	M12x1,75P M16x2,0P	18
GD-80-S	MCN	62	28	550	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GD-100-S		74	30	800	120+12	53	M40.00D	24
GD-120-S		74	30	1,000	120+12	53	M16x2,0P	24
GD-60-S		50	25	280	82+10	36	M12x1,75P M16x2,0P	18
GD-80-S	HUP	63	28	550	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GD-100-S		75	30	800	120+12	53	M16x2,0P	24

선택사항



높낮이조절 캐스터


GDN series












Brackets: 프레스 플레이트(150시리즈: 단조), 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 오렌지 핸들 또는 스패너를 통한 높이조절(120/150시리즈: 스패너만 사용), NBR 진동방지패드(120시

리즈: ABS 또는 AL, 150시리즈: AL) Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 2

회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	mm ·	mm	mm	mm	mm
GDN-40-F		40	20	50	70+10	30	55x55	42x42	6.5
GDN-60-F		50	25	250	82+10	38	73x73	58x58	7 or 8.5
GDN-80-F	NYN	63	28	500	103+15	46	90x90	70x70	9
GDN-100-F		75	30	750	120+12	53	95x95	70x70	11
GD-120-F		75	30	1,000	120+12	53	95x95	70x70	11
GDN-40-F		40	19	50	70+10	30	55x55	42x42	6.5
GDN-60-F		49	25	250	82+10	38	73x73	58x58	7 or 8,5
GDN-80-F	MONI	62	28	500	103+15	46	90x90	70x70	9
GDN-100-F	MCN	74	30	750	120+12	53	95x95	70x70	11
GD-120-F		74	30	1,000	120+12	53	95x95	70x70	11
GD-150-F		90	55	1,500	132+15	69	100x100	70x70	13
GDN-60-F		50	25	250	82+10	38	73x73	58x58	7 or 8.5
GDN-80-F	HUP	63	28	500	103+15	46	90x90	70x70	9
GDN-100-F		75	30	750	120+12	53	95x95	70x70	11

선택사항



	6			ESON AND BE	· Homele	TOT MASTIS
제품코드	NYN	MCN	HUP	–FBL	-CEN	-CUR
제품특징	나일론66(D70)	MC나일론(D80)	주형우레탄(D70)	검정색 프레임	대전방지패드	우레탄패드
적용모델	40 ~ 120	40 ∼ 150	60 ∼ 100	40 ∼ 150	40 ~ 100	40 ~ 100


높낮이조절 캐스터

GDN series











Brackets: 프레스 플레이트(100/120시리즈: 단조), 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 오렌지 핸들 또는 스패너를 통한 높이조절(120시리즈: 스패너만 사용), NBR 진동방지패드

(120시리즈: ABS 또는 AL)

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 2

회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	mm *	Mm	mm mm	mm A
GDN-40-S		40	20	50	70+10	30	M8x1,25P	10
GDN-60-S	NYN	50	25	250	82+10	38	M12x1,75P M16x2,0P	18
GDN-80-S		63	28	500	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GDN-100-S		75	30	750	120+12	53	M16x2,0P	24
GD-120-S		75	30	1,000	120+12	53	WITOXZ,UP	24
GDN-40-S		40	19	50	70+10	30	M8x1,25P	10
GDN-60-S		49	25	250	82+10	38	M12x1,75P M16x2,0P	18
GDN-80-S	MCN	62	28	500	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GDN-100-S		74	30	750	120+12	53	M16x2,0P	24
GD-120-S		74	30	1,000	120+12	53	WITOXZ,UP	24
GDN-60-S		50	25	250	82+10	38	M12x1,75P M16x2,0P	18
GDN-80-S	HUP	63	28	500	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GDN-100-S		75	30	750	120+12	53	M16x2,0P	24

선택사항




높낮이조절 캐스터

GDR series












Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 일체형 라쳇핸들을 통한 높이조절, NBR 진동 방지패드

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 2

회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GDR-60-F	NYN	50	25	250	82+10	38	73x73	58x58	7 or 8.5
GDR-80-F	INTIN	63	28	500	103+15	46	90x90	70x70	9
GDR-60-F	MCN	49	25	250	82+10	38	73x73	58x58	7 or 8.5
GDR-80-F	IVICIN	62	28	500	103+15	46	90x90	70x70	9
GDR-60-F	HUP	50	25	250	82+10	38	73x73	58x58	7 or 8.5
GDR-80-F	HUP	63	28	500	103+15	46	90x90	70x70	9

선택사항



	6		6	Grow WS	O TOD MARTIE	O LINOT MASS
제품코드	NYN	MCN	HUP	–FBL	-CEN	-CUR
제품특징	나일론66(D70)	MC나일론(D80)	주형우레탄(D70)	검정색 프레임	대전방지패드	우레탄패드
적용모델	60 ~ 80	60 ~ 80	60 ~ 80	60 ~ 80	60 ~ 80	60 ~ 80

높낮이조절 캐스터


GDR series











Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 일체형 라쳇핸들을 통한 높이조절, NBR 진동 방지패드

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 2

회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	₩	mm	mm	mm
GDR-60-S	NYN	50	25	250	82+10	38	M12x1,75P M16x2,0P	18
GDR-80-S		63	28	500	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GDR-60-S	MCN	49	25	250	82+10	38	M12x1,75P M16x2,0P	18
GDR-80-S	IVICIN	62	28	500	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16
GDR-60-S	. HUP	50	25	250	82+10	38	M12x1,75P M16x2,0P	18
GDR-80-S	TUP	63	28	500	103+15	46	M12x1,75P M16x2,0P	16

선택사항




높낮이조절 캐스터

GDL/GDLD series



150~700kg







Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 스패너를 통한 높이조절기능, 사이드 핀형브레


이크, 볼트너트식 샤프트 체결구조 Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	MM X	mm	mm	mm	mm
GDL-50-ASF-NYN	_		50	25	150	73+10	45	73x73	58x58	7
GDL-65-ASF-NYN	_	NYN	63	28	500	98+18	56	90x90	70x70	9.5
GDLD-75-ASF-NYN	_		72	25x2	700	108+20	64	90x90	70x70	9.5
GDL-75-ASF-NYD	GDL-75-BSF-NYD	NYD	75	55	700	110+18	64	90x90	70x70	9.5
GDL-50-ASF-MCN	_	MCN	49	25	150	73+10	45	73x73	58x58	7
GDL-65-ASF-MCN	_	IVICIN	63	28	500	98+18	56	90x90	70x70	9.5
GDL-50-ASF-HUP	-	LILID	49	25	150	73+10	45	73x73	58x58	7
GDL-65-ASF-HUP	_	HUP	63	28	500	98+18	56	90x90	70x70	9.5

선택사항

	6	0	0	0	
제품코드	NYN	NYD	MCN	HUP	
제품특징	나일론66(D70)	나일론66(D70)	MC나일론(D80)	주형우레탄(D70)	
적용모델	50 ~ 75	75	50 ~ 65	50 ~ 65	




GDH/GDHD series









Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 스패너를 통한 높이조절기능, 사이드 핀형브레

이크, 볼트너트식 샤프트 체결구조 Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg Kg	Mm A	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GDH-50-ASF-NYN	_	NYN	50	25	150	73+35	45	73x73	58x58	7	M10x56L	7
GDH-65-ASF-NYN	_		63	28	500	98+48	56	90x90	70x70	9.5	M16x60L	11
GDHD-75-ASF-NYN	_		72	25x2	700	108+37	64	90x90	70x70	9.5	M16x60L	11
GDH-75-ASF-NYD	GDH-75-BSF-NYD	NYD	75	55	700	110+35	64	90x90	70x70	9.5	M16x60L	11
GDH-50-ASF-MCN	_	MCN	49	25	150	73+35	45	73x73	58x58	7	M10x56L	7
GDH-65-ASF-MCN	_		63	28	500	98+48	56	90x90	70x70	9.5	M16x60L	11
GDH-50-ASF-HUP	_	HUP	49	25	150	73+35	45	73x73	58x58	7	M10x56L	7
GDH-65-ASF-HUP	_		63	28	500	98+48	56	90x90	70x70	9.5	M16x60L	11

선택사항

		0		0	
제품코드	NYN	NYD	MCN	HUP	
제품특징	나일론66(D70)	나일론66(D70)	MC나일론(D80)	주형우레탄(D70)	
적용모델	50 ~ 75	75	50 ~ 65	50 ∼ 65	