



주1) Wheelcore : SM45C + 블랙아연도금(옵션 : 무전해 니켈도금) / AL6061-T6 + 블랙연질아노다이징
주2) Wheel tread : Polyurethane 95A(옵션 : 80A, 90A)
주3) 본 제품은 Basic 형태로 제작되어 있으며, 고객의 요청에 따라 축경변경, 키홀공금, 플랜지형, 베어링형으로 추가가공 할 수 있음.
주4) 추가 가공된 부분은 표면처리가 유실되며, 추가가공시 약간의 스크래치가 있을 수 있음.

-	-	-	-	-	-	-	
NO.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT	SPECIFICATION	REMARKS

PROCESS		---		<div><div>GENERAL TOLERANCE</div><div><div>MECHANICAL WORKING</div><div><div>ISO CODE(2)</div><div>CHAMFER</div><div>0.5</div><div>ROUND</div><div>0.5</div><div>UNIT</div><div>mm</div></div></div><div><div>PRESS BURNING</div><div><div>DATE CODE(2)</div><div>INJECTION MOLDING</div></div></div></div>											
MATERIAL		SM45C + URETHANE		<div><div><div>SERIES NAME</div><div>AGV,AMR WHEEL SERIES</div></div><div><div>PRODUCT NAME</div><div>W-D160xW50-HW50-25H7</div></div><div><div>PART NAME</div><div>ASSEMBLY</div></div></div>											
APPROVED BY		O.C.K		CHECKED BY		---		DRAWN BY		---		<div><div>DATE</div><div>2022.03.07</div></div> <div><div>SCALE</div><div>1/1</div></div> <div><div>WEIGHT</div><div>3.7kg</div></div>			
												<div><div>GENERAL TOLERANCE</div><div>B, 2</div></div> <div><div>△</div><div>ANGLE</div><div></div></div>			